

Gmina Miejska Mielec

ul. Żeromskiego 26

39-300 Mielec

-19-

DTE.7021.7.207.2019

Piturczak

MPEC Sp. z o.o.	
w Mielcu	
Wpł. dn.	02 -10- 2019 *
L.dz.	284
podpis	

Mielec dnia 30 września 2019 r

**Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Mielcu
ul. Grunwaldzka 3
39-300 Mielec**

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa pismo L.dz. MPEC/262/2019 z dnia 23 września 2019 roku informuję, że w trakcie odbudowy elementów dróg gminnych, tj. ulic: Modrzejewskiej (dz. dr. nr ewid. 1200, 1218; obręb: 0001-Stare Miasto), Reja (dz. dr. nr ewid. 1154), Wybickiego (dz. dr. nr ewid. 1192) i Ogrodowej (dz. dr. nr ewid. 1123/1) - po wykonaniu odcinka sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych DN 200, zgodnie z naszą decyzją lokalizacyjną nr DTP.723.1.40.2018 z dnia 30.03.2018 r - należy zastosować następujące konstrukcje:

a) konstrukcja nawierzchni jezdni:

- 5cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC/11S,
- 6cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W,
- 20 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie,
- 15 cm – warstwa odsączająca z pospółki,

b) konstrukcja nawierzchni zjazdów i parkingu:

- 8 cm - kostka betonowa typu Holland koloru grafit,
- 3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4,
- 20 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
- 15 cm – warstwa odsączająca z pospółki,

c) konstrukcja nawierzchni chodnika:

- 8 cm kostka betonowa typu Holland koloru szarego,
- 3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4,
- 20 cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie,
- 10 cm – warstwa odsączająca z pospółki.

Z poważaniem

NACZELNIK
Wydziału Dróg, Transportu, Energetyki
i Działalności Gospodarczej
mgr Monika Skowrońska - Ziomek

Otrzymują:

1. Adresat,
2. A/a DTE.

Sporządził: Józef Herda Z-ca Nacz. Wydz. DTE.