

Zestawienie materiałów Belimo zadanie nr 1

załącznik nr 1

L.p.	Nazwa części	Producent	J.m.	Ilość
1.	Zawór regulacyjny typ H412B, Dn 15, Kvs= 1 m3/h z końcówkami do spawania - siłownik analogowy z funkcją bezpieczeństwa NVKC24A-SZ-TPC - 24 V, 0,5...10 V DC - 1000 N	Belimo	kpl.	4
2.	Zawór regulacyjny typ H414B, Dn 15, Kvs= 2,5 m3/h z końcówkami do spawania - siłownik analogowy z funkcją bezpieczeństwa NVKC24A-SZ-TPC - 24 V, 0,5...10 V DC - 1000 N	Belimo	kpl.	5
3.	Zawór regulacyjny typ H413B, Dn 15, Kvs= 1,6 m3/h z końcówkami do spawania - siłownik analogowy z funkcją bezpieczeństwa NVKC24A-SZ-TPC - 24 V, 0,5...10 V DC - 1000 N	Belimo	kpl.	2

Zestawienie materiałów Kamstrup zadanie nr 2

L.p.	Nazwa części	Producent	J.m.	Ilość
1	MULTICAL 602 z modułem radiowym - zasilanie bateryjne, Ultraflow 54 - powrót, DN 15, Qp= 1,5 m3/h	Kamstrup	kpl.	6
2.	MULTICAL 602 z modułem radiowym - zasilanie bateryjne, Ultraflow 54 - powrót, DN 20, Qp= 2,5 m3/h	Kamstrup	kpl.	5

Zestawienie materiałów Samson zadanie nr 3

L.p.	Nazwa części	Producent	J.m.	Ilość
1.	Regulator różnicy ciśnień 45-2 (na zasil.) DN 15 - nastawa 0,1 - 1,0 bar, Kvs=2,5 m3/h z końcówkami do spawania, zestaw rurki impulsowej i złączki samozaciskowej	Samson	kpl.	9
2.	Zawór trójdrogowy typu 2433 K mieszający z gwintem zewnętrznym DN 32, Kvs= 10,0 m3/h z końcówkami do spawania	Samson	kpl.	11
3.	Termostat 2430 K, zakres wartości zadanych od 25 do 70°C, kapilara 2 m,	Samson	kpl.	11
4.	Czujnik temperatury bezpieczeństwa STW 5343-4, tuleja mosiężna 200mm	Samson	kpl.	11
5	Regulator różnicy ciśnień 45-2 (na zasil.) DN 15 - nastawa 0,1 - 1,0 bar, Kvs=4,0 m3/h z końcówkami do spawania, zestaw rurki impulsowej i złączki samozaciskowej	Samson	kpl.	2